POWER EQUIPMENT

4,800 PEAK WATTS GENERATOR

MODEL: BE4800

COMMERCIAL

FEATURES

- Portable generator that brings power to remote worksites and emergency situations.
- Durable powder coated steel roll cage protects the generator and allows easy access for maintenance.
- Rugged and reliable engine with automatic low oil-shutdown that safeguards the engine.
- Easy access outlets are protected by circuit breakers for safety.
- Weather-protected outlets ensures reliable power access during all weather conditions.
- **LED floodlight** provides powerful and reliable illumination.
- **Sub-Zero technology** allows the engine to start in cold weather conditions.
- Automatic CO detector shuts down the generator before harmful levels of carbon monoxide accumulate.





Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Generator.



AC 120V 20A



PLUG TYPES

ENGINE

MODEL: POWEREASE 223CC

TYPE: AIR COOLED, 4-STROKE OHV

DISPLACEMENT: 223CC

DB RATING: 70dB @ 7M

ECO MODE: N/A

START TYPE: RECOIL

FUEL TYPE: 86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL

FUEL TANK SIZE: 15L (3.9 GAL)

APPROX RUN TIME: 11HR @ 1/2 LOAD

OIL TYPE: SAE 10W30

CERTIFICATIONS: ETL, EPA

FRAME

TYPE: **OPEN FRAME**PORTABILITY: **FOLDING HANDLE**

WHEELS: YES

ALTERNATOR

MAX WATT: 4,800 W
RUNNING WATT: 3,600 W
MASTER CIRCUIT BREAKER: 30A @ 120V
15A @ 240V

VOLTAGES:120/240VWINDINGS:ALUMINUMHARMONIC DISTORTION:MAX ≤23%

GROUNDING: **NEUTRAL BONDED**

OUTLETS

2x DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI 1x 120V/240V TWIST (L14-30R)

BOXED SIZE

LxWxH: **27" x 19" x 19"**WEIGHT: **116 LBS**

UNIT SIZE



UNIT WEIGHT: 103 LBS

WARRANTY

ENGINE BASIC: 2 YEARS
ENGINE REGISTERED: 5 YEARS
ELECTRONICS: 1 YEAR
UPC: 777987383623

11-2023

POWER EQUIPMENT

GÉNÉRATRICE 4 800 WATTS

MODÈLE: BE4800

COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES

- Génératrice portative fournissant de l'électricité aux chantiers éloignés et aux situations d'urgence.
- · Cage tubulaire en acier thermolaqué résistante protègent la génératrice et permettant un accès facile pour l'entretien.
- Moteur robuste et fiable avec un arrêt automatique d'huile basse protégeant le moteur
- Sorties facile d'accès sont protégées par les disjoncteurs pour la sécurité.
- · Sorties protégées des intempéries assurant un accès fiable à l'électricité dans toutes conditions météorologiques.
- Le projecteur LED fournit un éclairage puissant et fiable.
- La technologie Sub-Zero permet au moteur de démarrer par temps froid.
- Le détecteur automatique de CO arrête la génératrice avant que des niveaux nocifs de monoxide de carbone ne s'accumulent.





Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette génératrice BE.



AC 120V 20A



TYPES DE FICHES

MOTEUR

MODÈLE: POWEREASE 223CM3

REFROIDISSEMENT PAR AIR, TYPE:

4-TEMPS OHV

DISPLACEMENT: 223CM3 TAUX DB: 70dB@7M MODE ÉCO: N/A TYPE DE DÉMARRAGE: MANUEL

TYPE D'ESSENCE : 86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL MISE À LA TERRE :

TAILLE DU RÉSER VOIR DE CARBURANT: 15L (3,9 GAL) TEMPS APPROX. EN MARCHE: 11HR @ 1/2 LOAD

TYPE D'HUILE: **SAE 10W30 CERTIFICATIONS:** ETL, EPA

CHÂSSIS

PORTABILITY:

TYPE: **CAGE TUBULAIRE EN**

ACIER THERMOLAQUÉ ROUES ET POIGNÉE PLIANTE

ALTERNATEUR

WATTS AU DÉMARRAGE: 4 800 W WATTS CONTINUE: 3 600 W DISJONCTEUR PRINCIPAL: 30A @ 120V 15A @ 240V

TENSIONS: 120/240V **ENROULEMENTS: ALUMINIUM** DISTORSION HARMONIQUE: MAX ≤23% **NEUTRE LIÉ**

PRISES ÉLECTRIQUES

2x PRISES DUPLEX 20A 120V (L5-20R) GFCI 1x VERROU TOURNANT 30A 120V/240V (L14-30R)

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: 27" x 19" x 19" POIDS: 116 LBS

TAILLE DE L'UNITÉ



POIDS DE L'APPAREIL: 103 LBS

GARANTIE

MOTEUR DE BASE: 2 YEARS MOTEUR ENREGISTRÉ: 5 YEARS ÉLECTRONIQUES: 1YEAR UPC: 777987383623

11-2023