



**PORTLAND
COMPRESSOR**
Experience You Can Depend On
800-542-8300

AIRKEG 10 GALLON AUXILIARY TANK

**INCLUDES FOUR 1/4"
UNIVERSAL COUPLERS**



More air. Less hassle. The AIRKEG by ROLAIR® works with your existing pneumatic set-up to increase reserve air and minimize frictional loss over extended distances. Featuring a 90° check valve inlet and four 1/4" universal couplers, the user can install the AIRKEG downline from their air compressor to maximize performance or fill it up and take it on the go as a portable air storage tank. The 10 gallon, 225 PSI auxiliary tank meets the requirements of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

SPECIFICATIONS

CAPACITY	10 GALLONS
MAX. PRESSURE RATING	225 PSI
INTAKE	90° CHECK VALVE INLET
OUTLET	FOUR 3/8" NPT PORTS
SHIPPING WEIGHT	31 LB
DIMENSIONS (LxWxH)	25"x12"x16.25"

FEATURES

- UPWARD FACING GAUGE
- 90° CHECK VALVE INLET
- FOUR 3/8" NPT PORTS
- SAFETY RELIEF VALVE
- BALL VALVE DRAIN
- ERGONOMIC HANDLE
- LIGHTWEIGHT - ONLY 30 LB
- MEETS THE REQUIREMENTS OF ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE.


Upward Facing Gauge



90° Check Valve Inlet



Ball Valve Drain



**PORTLAND
COMPRESSOR**
Experience You Can Depend On
800-542-8300

AIRKEG TANQUE AUXILIAR DE 38 LITROS

CON CUATRO
ACOPLADORES
UNIVERSALES DE 1/4"



Más aire. Menos molestias. El modelo AIRKEG de ROLAIR® funciona con su configuración neumática existente para aumentar el aire de reserva y minimizar la pérdida por fricción en distancias prolongadas. Con una entrada de válvula de retención de 90° y cuatro acopladores universales de 1/4", el usuario puede instalar la línea descendente AIRKEG desde su compresor de aire para maximizar el desempeño, o llenarlo y transportarlo como un tanque de almacenamiento de aire portátil. El tanque auxiliar de 10 galones (38 litros) y 225 PSI (15.5 bar) cumple con los requisitos del Código de calderas y recipientes a presión de ASME.


Manómetro mirando hacia arriba



Entrada de la válvula de retención de 90°



Llave de paso para drenaje de la válvula



SPECIFICATIONS

CAPACIDAD DEL TANQUE	38 LITERS
CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESIÓN	225 PSI
ENTRADA	ENTRADA DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 90°
SALIDA	CUATRO PUERTOS DE 9,525 MM (3/8") NPT
PESO DE ENVÍO	14 Kg
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTURA)	63.5 cm x 30.5 cm x 41 cm

FEATURES

- MANÓMETRO MIRANDO HACIA ARRIBA
- ENTRADA DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN DE 90°
- CUATRO PUERTOS DE 9,525 MM (3/8") NPT
- VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD
- LLAVE DE PASO PARA DRENAJE DE LA VÁLVULA
- ASIDERO ERGONÓMICO
- LIGERO: PESA SOLAMENTE 13,6 KG (30 LIBRAS).
- CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO ASME PARA CALDERAS Y RECIPIENTES SOMETIDOS A PRESIÓN.