



JC20

2 HP OIL-FREE DIRECT DRIVE



Model JC20 takes the oilless category to the next level. With a top end pressure setting of 150 PSI, this quiet 2 horsepower electric air compressor is suitable for a wide variety of tools and materials. The JC20 utilizes a two-cylinder pump powered by a 1700 RPM low-amp draw motor to deliver 4.5 CFM at 90 PSI. Additional features include a heavy-duty roll-cage, integrated cord wrap, upward-facing gauges and a quarter-turn drain valve.

SPECIFICATIONS

HORSEPOWER	2 HP
MOTOR RPM	1700
CFM DELIVERED @ 40 PSI	5.5 CFM
CFM DELIVERED @ 90 PSI	4.5 CFM
CFM DISPLACED	8.7 CFM
TANK CAPACITY	3 GALLON
FACTORY SETTINGS	120-150 PSI
PUMP-UP / RECOVERY TIME	:60 / :16
SHIPPING WEIGHT	75 LB
DIMENSIONS (LxWxH)	19.7"x19.7"x14.75"
NOISE LEVEL	70 dBA
THERMAL PROTECTION	AUTOMATIC
AMP DRAW (RUNNING)	12

FEATURES

- START/STOP PRESSURE SWITCH
- ROLL-CAGE DESIGN TO PROTECT PUMP/MOTOR
- SAFETY RELIEF VALVE
- DUAL INTAKE FILTERS
- 12 AMP MOTOR
- HEAVY-DUTY CORD WRAP
- AIR-LINE REGULATOR AND PRESSURE GAUGE

SHIPPING DIMENSIONS

Weight	Length	Width	Height
75 lb.	21 in.	21 in.	16 in.

Quiet! Only 70 Decibels.



Dual Intake Filters



Heavy-Duty Cord Wrap





El modelo JC20 lleva la categoría de los compresores sin aceite al siguiente nivel. Con un ajuste de presión superior de 150 PSI (10.3 bar), este compresor de aire eléctrico silencioso de 2 caballos de fuerza es adecuado para una amplia variedad de herramientas y materiales. El JC20 utiliza una bomba de dos cilindros accionada por un motor de bajo consumo de electricidad de 1700 RPM para entregar 4.5 ft³/min (7.7 m³/h) a 90 PSI (6.2 bar). Las características adicionales incluyen una jaula antivuelco para servicio pesado, una envoltura de cable integrada, indicadores orientados hacia arriba y una válvula de drenaje de un cuarto de vuelta.

ESPECIFICACIONES

CABALLOS DE FUERZA	2 HP
R.P.M. DEL MOTOR	1700
SALIDA DE PIES ³ A 40 PSI	5,5 CFM
SALIDA DE PIES ³ A 90 PSI	4,5 CFM
DESPLAZAMIENTO EN PIES ³ /MIN	8,7 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE	11,0 LITERS
VALORES DE FÁBRICA	120-150 PSI
TIEMPO DE BOMBEO A PRESIÓN OPERATIVA/TIEMPO DE RECUPERACIÓN	:60 / :16
PESO DE ENVÍO	34 Kg
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTURA)	50 cm x 50 cm x 38 cm
NIVEL DE RUIDO	70 dBA
PROTECCIÓN TÉRMICA	AUTOMÁTICO
INTENSIDAD DE CORRIENTE	12,0

¡Silencios! Solamente 70 dB.



Filtros Para Entrada Doble



Envoltura Para Cable Resistente



CARACTERÍSTICAS

- INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA ARRANQUE/DETENCIÓN
- ARMazón RÍGIDO PROTECTOR
- VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD
- FILTROS PARA ENTRADA DOBLE
- MOTOR DE 12 AMPERIOS
- ENVOLTURA PARA CABLE RESISTENTE
- REGULADOR Y INDICADOR

DIMENSIONES DE ENVÍO

Peso	Largo	Ancho	Altura
34 Kg	53.4 cm	53.4 cm	40.7 cm